



CONFORT24

EAN 8436567808216



- Clase climática A en calefacción
- Clase climática A en ACS
- Fabricación según directiva ErP
- Múltiples sistemas de seguridad hasta en 26 puntos
- Botones de control analógicos
- Pantalla digital
- Bajo nivel sonoro (32dB)
- Dimensiones del producto (cm): Al: 74 x An: 43,5 x Fon: 32

MODELO		CONFORT24		
EAN		8436567808216		
			Máx	Mín
CALEFACCIÓN	Potencia	kW	24,35	7,2
	Potencia 80°C-60°C	kW	22,2	6,6
	Potencia 50°C-30°C	Kw	23,6	7
	Temperatura del agua	°C	85	30
	Presión máx. de trabajo (Circuito calefacción)	bar		2,5
	Válvula de seguridad	bar		3
	Presión mínima de trabajo	bar		0,8
	Capacidad del tanque de expansión	l		8
	Presión de precarga tanque de expansión	bar		1
	Agua contenida en la caldera de gas	l		1,7
AGUA CALIENTE DOMÉSTICA	Capacidad térmica	kW		24
	Rango temperatura salida de agua	°C	60	30
	Presión de trabajo	bar	6	0,2
	Producción de agua caliente a 25°C	l/min		13,2
	Producción de agua caliente a 30°C	l/min		11,6
EFICIENCIA	Eficiencia 80°-60°C	%		91
	Eficiencia 50°-30°C	%		97
	Eficiencia al 30% de capacidad máxima	%		93
	Eficiencia energética estacional de calefacción ηs	%		91,26
	Clase de eficiencia energética estacional de calefacción			A
GASES DE ESCAPE	Eficiencia energética y perfil de carga de agua caliente			A / XL
	Clase NOx EN 297/A-EN 483			5
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 80°C 60°C	°C		72
	Temperatura de gases de escape en funcionamiento a 50°C 30°C			56
	Caudal de gases de escape	g/s		9,8
	Cantidad condensación	Kg/h	2,5	1,6
	PH del agua condensada	PH		4,6
Alimentación	Potencia máxima de entrada	W		138
	Voltaje/frecuencia	V/Hz		230/50
	Grado de aislamiento eléctrico	IP		X4D

